

VOLITELNÉ



Logo



Spojité linka



Data Matrix kód

UKÁZKA ZNAČENÍ



Nalakované značení



Nerezová ocel



Pozinkované značení



Plast



Tvrzená ocel



Pískované značení



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstrasse 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.cz

 FLYMARKER®
Mark like a Professional



Elektromagnetické stolní značicí zařízení
FlyMarker® mini 120/100 STATION

Objevte také naše mobilní ruční značicí zařízení ze série
FlyMarker® mini



- 18V Lithium-Ionová baterie
- Atraktivní poměr ceny a výkonu
- Různě velké značicí plochy



Verze 2.0 | Všechny informace podléhají opravě. Obrázky mohou obsahovat volitelné příslušenství.

Výhody

- Integrovaná řídicí jednotka (vše v jednom)
- Atraktivní poměr cena/výkon
- Vysoce kvalitní mechanické vedení
- Elektronika je chráněná proti znečištění
- Kabely vedené v energetických řetězech
- Laserový bod pro simulaci značení
- Elektromagnetický pohon značící jehly

Kapacitní dotykový displej



Rychlá a jednoduchá navigace

- Nejnovější generace procesorů.
- Srozumitelný a intuitivní software.
- Ve výchozím nastavení je k dispozici mnoho jazykových verzí.
- Praktická funkce náhledu značení před jeho vyznačením.
- Umožňuje značení proměnných informací, jako je čas, datum nebo automatické číslování.

Páková rukojeť pro rychlou výměnu značených dílů

Základní technologie

- Vysoká kvalita značení díky stabilní a odolné mechanice.
- Dvojitě vedená lineární ložiska ve směru X a Y pro víceřádkové značení bez zkreslení a bez ztráty kvality.
- Vysoká tuhost mechaniky díky robustní základní desce s integrovanou polohovací přírubou.
- Vysoce kvalitní vodicí systém pro nejvyšší stabilitu.

LED osvětlení značící plochy

Trvalé označení a ochrana proti padělení

- Viditelné značení i po následné povrchové úpravě.
- Lze označit téměř všechny materiály - od plastů až po tvrdou ocel (63HRC).
- Nastavitelná síla úderu pro různé materiály.



K dispozici i bez dotykové obrazovky
Možnost připojení klávesnice přes USB



Magnetická deska s úhelníkem (volitelně)



Stojan s nastavovacím kolečkem (volitelně)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Značící pole (x/y)
120 x 100 mm

Výška znaků
1,0 to 99,9 mm

Fonty
Matice bodů 5 x 7 nebo 9 x 13
Spojitá linka podobná DIN 1451

Pohon značící jehly
Elektromagnetický

Dostupné znaky
Číslice 0 – 9, velká / malá písmena A-Z; a-z
Různé diakritické znaky / a další.

Rozhraní
USB-A, Ethernet

Kompenzace nerovnosti povrchu
Až 5 mm (konstantní hloubka značení i na nerovných plochách)

Značící síla
30 možných nastavení síly úderu

Dodávka obsahuje

- FlyMarker® mini 120/100 STATION
- Zdroj napájení
- Spároměrku pro nastavení vzdálenosti jehly
- Návod k použití